

PVC

Type I

TXA-750 F

Art. B4951

Trägergewebe support cloth	DIN 60001	multifilament SLC low-wick Polyester with fluoro-carbon-shielded filaments
Beschichtung coating		TiO2 reinforced PVC coating & both sides PVDF lacquer
Flächengewicht total weight	DIN EN ISO 2286-2	750 g/m ²
Breite width	DIN EN ISO 2286-1	250 cm
Höchstzugkraft K/S tensile strength (warp/weft)	DIN EN ISO 1421	3000/3000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear Resistance	DIN 53363	350/300 N
Haftung adhesion	DIN 53357	125 N/5 cm
Lichttransmission light transmission	@550nm	~ 8 %
Brandverhalten fire behaviour	DIN 4102 EN 13501	B 1 B-s2,d0
Verarbeitung fabrication		High Frequency weldable without pre-treatment
Anwendung & Gewährleistung application & warranty		Textile Architecture 15 Years Warranty
Bemerkungen remarks		Lichttransmission gemessen an Farbe Weiß 600 Light transmission measured at colour white 600

*= **Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die angegebenen Werte dienen als Richtwerte, eine verbindliche Bestätigung ist erst nach Produktion möglich.

*= **Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability. The exposed values are target values, verification possible after production only.