



**Usos** : Ventanales flexibles incorporados a carpas, toldos, domos y cualquier tipo de estructura temporal o semi-permanente a la intemperie. Fundas para muebles intemperie.

**COVID-19:** : Separador de ambiente para comercio, industrias, medios de transporte.

**Destacados** : Muy bajo encogimiento térmico, máxima transparencia, barrera UV sobre 95% (certificada por laboratorio CalTex en Chile), cómodo formato de 137 cm, no se quiebra al plegar, no se pega al enrollar. No contiene sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente. Vida útil estimada sobre 3 años como ventana.

<b>Origen:</b>	: Fabricado en Japón.		
<b>Composición</b>	: 100% FILM PVC		
<b>Terminación</b>	: Estabilizador UV + Filtro UV sobre 95% + Pre-encogido + Antiadherente		
<b>Espesor</b>	: 0,30 mm (300 µm)		
<b>Tacto (flexibilidad)</b>	: 3S (45 PHR)		
<b>Ancho útil disponible</b>	: 137 cm		
<b>Peso</b>	: 370 g/m <sup>2</sup> ± 2%		
<b>Largo de rollo</b>	: 50 m		
<b>Dimensiones 1 rollo en caja</b>	: L= 1.50 m x A= 0.20 m x h= 0.20 m ; Peso bruto= 30 Kg		
<b>Protección solar</b>	: Factor UPF 35 / Sobre 95% de bloqueo rayos UV		
<b>Transmisión de luz</b>	: 88,6 %		(JIS K-7105)
<b>Encogimiento térmico</b>	: -2% @ 40°C ; -3% @ 60°C		
<b>Resistencia a la tracción</b>	: Longitudinal = 83.9 N	: Transversal = 79.4 N	(JIS K-6732)
<b>Resistencia al rasgado</b>	: Longitudinal = 25.4 N	: Transversal = 25.6 N	(JIS K-6732)
<b>Elongación máxima</b>	: Longitudinal = 358 %	: Transversal = 398 %	(JIS K-6732)
<b>Temperatura mínima</b>	: -40 °C		(ASTM D-1593)

**Resistencia a los químicos** : Buen comportamiento en contacto con Ácido Sulfúrico 10%, Ácido Hidroclorídrico 10%, (JIS K-7114 / 168 horas) Ácido Acético 5%, Hidróxido de Sodio 10%, Amoníaco acuoso 10%, Alcohol Etilico 50%.

**LIMPIEZA** : Aplicar agua con detergente neutro, con esponja o paños no abrasivos.

**ADVERTENCIAS** : Almacenar a la sombra, Temperatura entre 10 y 30 °C, Humedad < 50%.  
Si absorbe humedad puede alterarse temporalmente su transparencia.  
Presión excesiva y golpes pueden alterar permanentemente la transparencia.

**Productos relacionados** : ACH01 VINISTAR 500®  
ACH04 VINISTAR 500® Retardante de Llama

- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.

Rev. 23-10-2020