



Usos	: Parkas, Buzos impermeables, Casacas y Cortavientos Antiácido y Antigrasa.			
Características	: Tela de gran resistencia al trato rudo. Sus características únicas y permanentes, le permiten actuar como excelente filtro solar (rayos UVA y UVB) y barrera contra diversos ácidos peligrosos. Sus fibras repelen aceites, olores y suciedad.			
Terminación	: Teñido + Repelente de líquidos y manchas + Proceso antiestático + Filtros UV + Recubrimiento de Poliuretano.			
Composición	: 100 % Polyester			
Ancho útil	: 150 cm +/- 5 cm			
Peso	: 240 gr/m2 +/- 5%			
Encogimiento máximo	: 2 % (AATCC Test Method 135)			
Comportamiento oleófugo	: Tipo A / repelente a las manchas de aceite (AATCC Test Method 118)			
Impermeabilidad aprox.	: 500 mm columna de agua (AATCC Test Method 127-2003)			
Respirabilidad	: Semirespirable			
Resistencia tracción	: Urdiembre = 110 Kg.f	Trama = 90 Kg.f (ASTM D 5034)		
Resistencia rasgado	: Urdiembre = 6.5 Kg.f	Trama = 3.7 Kg.f (ASTM D 1424)		
Construcción	: Tafetán 1x1; 20'1x20'1			
Protección solar	: Factor UPF +50 *Todos los Colores (BS EN-13758-1:2002)			
Resistencia al ácido	: (ISO 6530)	concentración	temperatura	resultado
	Sulfúrico	70%	22°C y 50°C	Muy Estable
		98%	22°C	Inestable
	Clorhídrico	70%	22°C	Muy Estable
		10%	70°C	Muy Estable
	Nítrico	50%	30°C	Estable
		30%	60°C	Estable
	Fórmico	50%	30°C	Muy Estable
	Acético	100%	60°C	Muy Estable
Cuidados sugeridos	: Lavado: en máquina agua tibia (máximo 40°C) Centrifugado: permitido Secado: a la sombra o en máquina baja temperatura Planchado: opcional, temperatura en el mínimo (110°) No aplicar cloro ni detergente con cloro			
Certificados disponibles	: Factor de Protección Rayos UV ("UPF") ; Otros según requerimiento cliente.			
Colores disponibles	: Consultar carta de colores para entrega inmediata. Mínimo 1000mts col. especiales.			
Etiquetas	: Díptico y Etiqueta de tela Vitriolen® para cada prenda. Etiqueta bordada UV PRO para ropa de protección UV.			
Productos relacionados	: POP02 Vitriolen® 220 UV POP04 Resistela® acrílica WR TAS06 Smartpore® WR3000 impermeable-respirable Vitriolen® OXF06 Oxford impermeable Vitriolen® 140 / Oxford Vitriolen® 140 línea VISIONER® TBN01 Trevira Vitriolen® 170 Antiácido / Trevira Vitriolen® 170 línea VISIONER®			

- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.
- **smartpore®**, **Vitriolen®**, **RESISTELA®**, **VISIONER®**, **softshell®** y **UV PRO®** son marcas registradas de Sergatex S.A.



- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.
- **smartpore®**, **Vitriolen®**, **RESISTELA®**, **VISIONER®**, **softshell®** y **UV PRO®** son marcas registradas de Sergatex S.A.