



Usos	: Vestuario de trabajo Antiácido, Antigrasa, Protección Solar UV.		
Características	: Tela de máxima resistencia al trato rudo y los lavados industriales, con exclusivo refuerzo antirastgado "RipStop". Sus características únicas y permanentes le permiten bloquear los rayos UV y la penetración de diversos ácidos peligrosos. Sus fibras repelen la grasa, olores y suciedad durante toda su vida útil. Lavada periódicamente, controla el desarrollo de bacterias y hongos.		
Terminación	: Teñido + Repelente de líquidos y manchas + Tratamiento antiestático + Filtros UV		
Composición	: 100 % Polyester		
Ancho útil	: 150 cm +/- 5 cm		
Peso	: 230 gr/m2 +/- 5%		
Encogimiento máximo	: 2% (AATCC Test Method 135, ciclo: Normal, T°= 60°C +/- 3°C, secado por volteo)		
Comportamiento oleófugo	: 4.5 APROBADA ("Tipo A" aceites #1-4; "Tipo B" aceite #5) (AATCC Test Method 118)		
Impermeabilidad	: Repelente de líquidos		
Respirabilidad	: 99%		
Resistencia tracción	: Urdiambre = 135 Kg.f	Trama = 80 Kg.f	(ASTM D 5034)
Resistencia rasgado	: Urdiambre = 5.1 Kg.f	Trama = 3.9 Kg.f	(ASTM D 1424)
Construcción	: Tafetán 1x1 Rip Stop; 20'1x20'1		
Protección solar	: Factor UPF 50+ ("Excelente") (AS/NZS 4399 Apéndice A)		
Comportamiento ante líquidos nocivos	Penetración: Urdiambre= 0%	Trama=0%	(UNE 40-380-85)
Resistencia al ácido	Repelencia: Urdiambre= 99.4%	Trama=99.5%	(UNE 40-380-85)
	(ISO 6530)	concentración	temperatura
	Sulfúrico	70%	22°C y 50°C
		98%	22°C
	Clorhídrico	70%	22°C
		34%	30°C
		10%	70°C
	Nítrico	50%	30°C
		30%	60°C
	Fórmico	50%	30°C
	Acético	100%	30°C
Cuidados sugeridos	: Lavado en máquina, Agua 40°C (máximo 60°C)		
	Centrifugado: permitido		
	Secado: a la sombra o en máquina baja temperatura		
	Planchado: opcional, temperatura en el mínimo (110°)		
	No aplicar cloro ni detergente con cloro		
Certificados disponibles	: Factor de Protección Rayos UV ("UPF"), Oleófugo, Encogimiento, Antiácido, Tracción, Rasgado, OTROS: a requerimiento.		
Colores disponibles	: Consultar carta de colores para entrega inmediata. Mínimo 600 m colores especiales.		
Etiquetas	: Etiquetas Vitriolen® / Etiqueta UV PRO®		

- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.
- **smartpore®**, **Vitriolen®**, **RESISTELA®**, **VISIONER®**, **softshell®** y **UV PRO®** son marcas registradas de Sergatex S.A.

Productos relacionados : POP02. Vitriolen® 220 POP03. Vitriolen® Impermeable
POP04. RESISTELA® RipStop 100% acrílica
PFL13. Pique Microfibra X-Dry UV PRO®
TBN01. Trevira Vitriolen® 170 Antiácido / Trevira Vitriolen® 170 línea VISIONER®
TAS06. Smartpore® WR3000 impermeable-respirable Vitriolen®

POP05 ETIQUETAS ORIGINALES



- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.
- **smartpore®**, **Vitriolen®**, **RESISTELA®**, **VISIONER®**, **softshell®** y **UV PRO®** son marcas registradas de Sergatex S.A.